

STARDROP / DARKWAY

PLAFONNIER

Le stardrop est adaptable et peut être intégré dans tout types d'espaces. Le produit stardrop peut être soit monté au plafond, soit suspendu. Le nombre de spots peut être modifié au sein de chaque unité. Ce produit offre un confort visuel élevé, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux.

- Distribution de lumière carrée nette à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. Le rendu est très uniforme sur la surface horizontale
- La hauteur de montage est adaptable avec 3 angles de faisceau
- Mélange de couleurs homogène dans un seul réflecteur



Luminaire

Application:

Ambiant

Matériau du corps:

Aluminium extrudé

Optiques

Type d'optique:

Réflecteur spécial avec surface microfacettée

Dispositif de contrôle de l'éblouissement:

Baffles de cellules Cinco

Diffuseur de surface:

Pas de diffuseur


Équipement électrique

Voltage:


220-240 VAC 50/60 Hz

Équipement de contrôle:


> 85%




Polar Curves



Narrow Beam 36° LOR:
70.3%



Medium Beam 50° LOR:
90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

STARDROP / DARKWAY

PLAFONNIER

Code Index:

<u>S</u>	<u>D</u>	<u>I</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>R</u>	<u>1</u>	<u>D</u>	--	----	-	<u>2</u>	<u>O</u>	--	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>O</u>
Famille	Environnement	Montage	Forme	Nombre de LED	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Layout	Longueur				
						SN	9270	J		BS						
						SM	9300	K		BT						
						SW	9400	L		WS						
										WT						
										GS						

Famille SD Stardrop	Environnement I Intérieur	Montage SM Plafonnier	Forme R Rond	Nombre de LED 11 LED
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	---------------------------------------

Optique D Darkway	Light Distribution SN Faisceau étroit, 36° SM Faisceau moyen, 50° SW Faisceau large, 60°	IRC/TCC & Puissance			Contrôle J Non-dimmable K DALI Dimmable L 1-10V Dimmable
			LED Load	initial Lumen	
	2700°K	927E1:	1 W	100 lm	
		927E2:	1.5 W	140 lm	
		927E3:	2 W	180 lm	
	3000°K	930E1:	1 W	110 lm	
		930E2:	1.5 W	150 lm	
		930E3:	2 W	190 lm	
	4000°K	940E1:	1 W	110 lm	
940E2:		1.5 W	150 lm		
940E3:		2 W	200 lm		

IP	Finition du corps	Layout	Longueur
20 IP20	BS Noir Lisse	I I Shape	20 20 cm
	BT Noir texturé		
	WS Blanc Lisse		
	WT Blanc texturé		
	GS Gris Lisse		