STARDROP / DARKWAY
PLAFONNIER



Le stardrop est adaptable et peut etre intégré dans tout types d'espaces. Le produit stardrop peut être soit monté au plafond, soit suspendu. Le nombre de spots peut être modifié au sein de chaque unité. Ce produit offre un confort visuel élevé, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux.

- Distribution de lumière carrée nette à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. Le rendu est très uniforme sur la surface horizontale
- La hauteur de montage est adaptable avec 3 angles de faisceau
- Mélange de couleurs homogène dans un seul réflecteur

IP20 | III | CE | LED



Luminaire

Application:	Ambiant
Matériau du corps:	Aluminium extrudé

Optiques

Type d'optique:	Réflecteur spécial avec surface microfacettée
Dispositif de contrôle de l'éblouissement:	Baffles de cellules Cinco
Diffuseur de surface:	Pas de diffuseur

Équipement électrique

Voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Équipement de contrôle:	> 85%

Polar Curves



Narrow Beam 36° LOR: 70.3%



Medium Beam 50° LOR: 90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
Lebanon 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23

STARDROP / DARKWAY
PLAFONNIER

Code Index:

S D	I	S M	S	1	D	_ _	_ _ _ _	_	2 0	_ _	I	2 0
Famille	**Environnement**	**Montage**	**Forme**	**Nombre de LED**	**Optique**	**Light Distribution**	**IRC/TCC & Puissance**	**Contrôle**	**IP**	**Finition du corps**	**Layout**	**Longueur**
						SN	**9270**	**J**		**BS**		
						SM	**9300**	**K**		**BT**		
						SW	**9400**	**L**		**WS**		
										WT		
										GS		

Famille
SD Stardrop

Environnement
I Intérieur

Montage
SM Plafonnier

Forme
S Carré

Nombre de LED
1 1 LED

Optique
D Darkway

Light Distribution
SN Faisceau étroit, 36°, Distribution Carrée
SM Faisceau moyen, 50°, Distribution Carrée
SW Faisceau large, 60°, Distribution Carrée

IRC/TCC & Puissance

		LED Load	initial Lumen
2700°K	**927E1:**	1 W	100 lm
	927E2:	1.5 W	140 lm
	927E3:	2 W	180 lm
3000°K	**930E1:**	1 W	110 lm
	930E2:	1.5 W	150 lm
	930E3:	2 W	190 lm
4000°K	**940E1:**	1 W	110 lm
	940E2:	1.5 W	150 lm
	940E3:	2 W	200 lm

Contrôle
J Non-dimmable
K DALI Dimmable
L 1-10V Dimmable

IP
20 IP20

Finition du corps
BS Noir Lisse
BT Noir texturé
WS Blanc Lisse
WT Blanc texturé
GS Gris Lisse

Layout
I I Shape

Longueur
20 20 cm

We reserve the right to make technical changes without prior notice

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
Lebanon 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23