LIGHTWAY 6 / BAFFLES SYMÉTRIQUES
ENCASTRÉ SANS COLLERETTE



Le Lightway 6 Baffles symétriques est conçus pour remplacer de manière moderne les luminaires linéaires fluorescents à déflecteurs traditionnels.
Les Baffles offrent un excellent contrôle de l'éblouissement et sont compatibles avec un large choix d'angles de faisceau.
Les optiques en aluminium spécialement conçues avec des LED haute puissance génèrent un éclairage global puissant.

- Diverses options d'angles de faisceau : très étroit, étroit, moyen, large et elliptique
- Excellent contrôle de l™éblouissement et Cut-off visuelle. Contrôle d™angle transversal et longitudinal (45°)
- Offre une luminosité élevés
- Une gamme infinie de couleurs et d'options de finition pour un aspect décoratif

reddot award 2017
winner

IP20 | 650°C | CE | LED

Luminaire

Application:	Ambiant
Matériau du corps:	Aluminium extrudé
Découpe:	Découpe: longueur + 3mm / largeur 61mm / profondeur 120.5mm



Optiques

Type d'optique:	Lentille TIR stabilisée aux UV
Dispositif de contrôle de l'éblouissement:	Baffles anti-éblouissants en aluminium

Équipement électrique

Voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Équipement de contrôle:	> 85%

Polar Curves



Beam Angle 15° LOR: 75%



Beam Angle 30° LOR: 85.6%



Beam Angle 45° LOR: 76.8%

We reserve the right to make technical changes withou

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
Lebanon 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23

LIGHTWAY 6 / BAFFLES SYMÉTRIQUES
ENCASTRÉ SANS COLLERETTE



Beam Angle 15x36° LOR: 88%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
Lebanon 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23

LIGHTWAY 6 / BAFFLES SYMÉTRIQUES
ENCASTRÉ SANS COLLERETTE

Code Index:

L 6	I	R T	_ _	_ _	_ _ _ _ _	_	2 0	_ _	N	I	_ _ _	_
Famille	**Environnement**	**Montage**	**Optique**	**Light Distribution**	**IRC/TCC & Puissance**	**Contrôle**	**IP**	**Finition du corps**	**Urgence**	**Layout**	**Longueur**	**Câblage**
			AW	**15**	**8TW**	**C**		**BS**			**30**	**I**
			AG	**30**	**9TW**	**D**		**BT**			**60**	**B**
			AB	**45**	**927N2**	**E**		**WS**			**90**	**M**
				E2	**927N4**			**WT**			**120**	**E**
					927N5			**GS**			**150**	
					930N2						**180**	
					930N4						**210**	
					930N5						**240**	
					940N2						**270**	
					940N4						**300**	
					940N5							

Famille
L6 Lightway 6

Environnement
I Intérieur

Montage
RT Encastré sans Collerette

Optique
AW Baffles Symétriques Blanches
AG Baffles Symétriques Grises
AB Baffles Symétriques Noires

Light Distribution
15 Faisceau étroit, 15°
30 Faisceau moyen, 30°
45 Faisceau large, 45°
E2 Faisceau elliptique 15° x 36°

IRC/TCC & Puissance

		LED Load	initial Lumen
2700°K	**927N2:**	19 W/m	2480 lm/m
	927N4:	28 W/m	3410 lm/m
	927N5:	35 W/m	4220 lm/m
3000°K	**930N2:**	19 W/m	2650 lm/m
	930N4:	28 W/m	3640 lm/m
	930N5:	35 W/m	4500 lm/m
4000°K	**940N2:**	19 W/m	2820 lm/m
	940N4:	28 W/m	3870 lm/m
	940N5:	35 W/m	4790 lm/m
Tunable White	**9TWP1:**	20 W/m	2560 lm/m
	9TWP2:	30 W/m	3650 lm/m
	9TWP3:	42 W/m	4730 lm/m

Contrôle
C Non-dimmable
D DALI Dimmable
D DALI Type 8
E 1-10V Dimmable

IP
20 IP20

Finition du corps
BS Noir Lisse
BT Noir texturé
WS Blanc Lisse
WT Blanc texturé
GS Gris Lisse

Urgence
N Pas d'urgence

Layout
I I Shape

Longueur
30 30 cm
60 60 cm
90 90 cm
120 120 cm
150 150 cm
180 180 cm
210 210 cm
240 240 cm
270 270 cm
300 300 cm

Câblage
I Individuel
B Début
M Milieu
E Fin

We reserve the right to make technical changes without prior notice

VICE
projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
Lebanon 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23