# **LIGHTWAY 3 / DOWNLIGHT**PLAFONNIER

Le downlight dash est un concept moderne de downlight non éblouissant à distribution carrée. Ce luminaire élégant est conçu pour accueillir plusieurs réflecteurs de différents angles de faisceau, générant une distribution carrée parfaite et sans faille, idéale pour diverses applications d'éclairage général.

- Distribution nette de la lumière carrée à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. L'angle de faisceau optimal offre une surface horizontale très uniforme
- Flexibilité de la hauteur de montage avec 3 angles de faisceau
- Mélange homogène des couleurs dans un seul réflecteur
- Éclairage non éblouissant (UGR<0) pour un faisceau étroit, (UGR<9) pour un faisceau moyen faisceau et (UGR<17) pour faisceau large.













Application: Ambiant

Matériau du corps: Aluminium extrudé

**Optiques** 

**Type d'optique**: Réflecteur spécial avec surface microfacettée


Dispositif de contrôle de l'éblouissement: Baffles de cellules Cinco




**Voltage**: 220–240 VAC 50/60 Hz

**Équipement de contrôle**: > 85%


#### **Polar Curves**



Narrow Beam 36° LOR: 70.3%




Medium Beam 50° LOR: 90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%





## LIGHTWAY 3 / DOWNLIGHT

## **PLAFONNIER**

### **Code Index:**

<u>L 3</u>	1	<u>s</u> <u>m</u>	<u>D L</u>	-			_	<u>2 0</u>		T	
Famille	Environnement	Montage	Optique	Nombre de modules	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Layout	Longueur
				2	SN SM SW	927F1 927F2 927F3 930F1 930F2 930F3 940F1 940F2	C D		BS BT WS WT GS		30 45
Famille		Enviro	<b>onnemer</b> eur	Montag SM Plafor	_	<b>Optique</b> <b>DL</b> Downlight Dash	<b>2</b> 2N	<b>mbre de</b> Modules Modules	modules		

Light Distribution	IRC/TCC	& Puis	sance		Contrôle
<b>SN</b> Faisceau étroit, 36° <b>SM</b> Faisceau moyen, 50° <b>SW</b> Faisceau large, 60°	2700°K	927F1: 927F2: 927F3: 927F1: 927F2: 927F3:	LED Load 10 W/m 15 W/m 20 W/m 15 W/m 22.5 W/m 30 W/m	initial Lumen 1000 lm 1400 lm 1800 lm 1500 lm 2100 lm 2700 lm	C Non-dimmable D DALI Dimmable
	3000°K	930F1: 930F2: 930F3: 930F1:	10 W/m 15 W/m 20 W/m 15 W/m 22.5 W/m 30 W/m	1100 lm 1500 lm 1900 lm 1650 lm 2250 lm 2850 lm	
	4000°K	940F1: 940F2:	10 W/m 15 W/m 20 W/m 15 W/m 22.5 W/m 30 W/m	1100 lm 1500 lm 2000 lm 1650 lm 2250 lm 3000 lm	Finition du corps BS Noir Lisse BT Noir texturé

	nition du corps	Layou	ıt	
BS		<b>I</b> I Shap		
ВТ	Noir texturé			
BT	Noir texturé Blanc Lisse			
ВТ	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé			
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé			
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé			
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé			
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé		e	
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé	Longu   30 3	e <b>leur</b> 30 cm	
BT WS	Noir texturé Blanc Lisse Blanc texturé	Longu   30 3	e <b>eur</b>	

**20** IP20