LIGHTWAY 5 – EXTÉRIEUR / WASHER BEAM

SUPPORT FIXE AU SOL

Les Lightway 5 Outdoor beam sont développés pour des performances maximales dans des conditions environnementales difficiles. Fabriqué à partir d'aluminium extrudé, cet élément IP65 bénéficie d'une grande variété de sorties.

Le luminaire est disponible avec un écran anti-éblouissant en aluminium qui permet de contrôler la lumière pour un confort visuel accru.

- Offre des niveaux d'éclairages élevés
- S'intègre à n'importe quelle architecture













Application: Washer

Matériau du corps: Aluminium extrudé

Installation

Température de fonctionnement: −10 à 50°C

Optiques


Type d'optique: Lentille TIR stabilisée aux UV

Équipement électrique

Voltage: 220–240 VAC 50/60 Hz


Équipement de contrôle: > 85%

Polar Curves



Asymmetric 30° LOR: 69%





LIGHTWAY 5 – EXTÉRIEUR / WASHER BEAM SUPPORT FIXE AU SOL

Code Index:

<u>L 5</u>	<u>O</u> <u>F</u>	<u>x</u>	<u>W T</u>	<u>W 1</u>		-	<u>6 6</u>	_		<u>s</u>	-
Famille Env	ironnement Mont	age Accessoire de contro		Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IΡ	Finition du corps	Longueur	Alimentatio	on Câblage
					927P1 927P2 927P3 930P1 930P2 930P3 940P1 940P2	C D E		B W G	60 90 120		I B M E
Famille L5 Lightway	, 5	Environnement O Extérieur	Montage FI Support fixe a	u sol l'e	Accessoire de ontrôle de éblouissement · N/A	'	Optiqu VT Bean				

Light Distribution	IRC/TCC 8	& Puiss	ance		Contrôle	IP
W1 30° Asymmetric	2700°K 9	927P1: 927P2:	LED Load 20 W/m 30 W/m	initial Lumen 1700 lm/m 2250 lm/m	C Non-dimmable D DALI Dimmable E 1-10V Dimmable	66 IP66
	9 3000°K 9	930P1: 930P2:	42 W/m 20 W/m 30 W/m 42 W/m	3000 lm/m 1700 lm/m 2400 lm/m 3100 lm/m		
	4000°K 9		20 W/m 30 W/m 42 W/m	1900 lm/m 2550 lm/m 3300 lm/m		

Finition du corps		Longueur		Alimentation	Câblage		
В	Noir	60	60 cm	S Côté	ı	Individue	
W	Blanc	90	90 cm		В	Début	
G	Gris	120	120 cm		М	Milieu	
					E	Fin	

We reserve the right to make technical changes without prior notice

